

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych. W porównaniu z gaśnicami proszkowymi gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczeń po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Prądownica na końcu węża umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	13A 183B
Masa środka gaśniczego	9 l
Czynnik roboczy	70 g CO ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	25 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	+5 °C/+60 °C
Masa całkowita	16 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	0 V
Całkowita wysokość (A)	540 mm
Średnica zbiornika (B)	200 mm



Gaśnica pianowa 9 l GPN-9z AB



ogniochron
GAŚNICA
9 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWORU GAŚNICZEGO AB
13 A 183 B

- 1 ZERWAĆ ZAWLECZKĘ.
- 2 CHWYCIĆ ZAWÓR. DRUGĄ REKĄ WBIĆ ZBIJAK. ODCZEKAĆ 5 SEKUND.
- 3 SKIEROWAĆ WYLOT ZAWORU NA ŹRÓDŁO OGNIU I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.

NIE GASIĆ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM!

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH SERWISÓW DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.PL. CZYNNIKI SERWISOWE PRZEPROWADZAJĄ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE Z ZATWIERDZONYMI WIDOKAMI GAŚNICZY. PO REZYMNIM WYKROCZENIEM GAŚNICE POWINNYE WYKAZAĆ ŚRODKA GAŚNICZE 9 LITRÓW WODNIEGO ROZTWORU STRAŻY AFFF 3% CZYNNIKI NAPIĘCIOWY: 70 g CO₂. ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: +5 °C DO +60 °C. ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0077/2008 WIG PN EN 3-7 TYP GW-9z AB

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025