

Producent:
KZWM OGNIÖCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIÖCHRON S.A.

Przeznaczenie

Gaśnice przewożne AP-25z ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papirniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Konstrukcja prądownicy umożliwiająca czasowe przerwanie gaszenia.
- Zawór bezpieczeństwa ograniczający wzrost ciśnienia w zbiorniku głównym.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik stalowy głęboko tłoczony, pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą środka gaśniczego.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy PN-EN 1866-1 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	A IIB C
Masa środka gaśniczego	25 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Poj. zbiornika zasilającego	2 dm ³
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C / +60 °C
Masa całkowita	52 kg
Maks. napięcie gaszonego urz.ąd.	1000 V lub 245000 V*
Całkowita wysokość (A)	1050 mm
Całkowita długość (B)	440 mm

*Sprawdzenie z badań nr EWN/77/E/11-1-P Instytut Energetyki w Warszawie



Gaśnica przewożna 25 kg

AP-25z ABC

