

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnica	43 A 233 B C
Masa środka gaśniczego	12 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	19 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	24500 V
Całkowita wysokość (A)	655 mm
Średnica zbiornika (B)	200 mm



Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E



ogniochron

GAŚNICA
12 kg PROSZKOWA GAŚNICZEGO ABC
43 A 233 B C

- 1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
- 2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI I NACISNĄĆ DŹWIGNIE. UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WNIOSKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIОCHRON.EU. CZYNNOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIANNE. UPODÓBNE ZAOPROJEKTOWANYM WIDOKOM GAŚNICY. PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICY POWINNO BYĆ NAPEŁNIONA.

ŚRODEK GAŚNICZY: 12 kg FUREX ABC STANDARD
CIŚNIENIE NAPĘDOWE: A201 15 bar w temp. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0243/2008 WG PN-EN 3-7
TYP GP-12x ABC

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 870 10 70, fax 33 870 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2011 2012 2013 2014 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat