

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicy	13A 113B C
Masa środka gaśniczego	4 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	12 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	6,7 kg
Maks. napięcie gaszonego urz. dz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	463 mm
Średnica zbiornika (B)	140 mm



Gaśnica proszkowa 4 kg

GP-4x ABC/MM



ogniochron
GAŚNICA
4 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
13A 113B C

- 1 WYCIAGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
- 2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ. UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m

36 MIESIĘCY GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIОCHRON.EU. CELENOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY STOSOWAĆ ODBIORNIE W CZĘŚCI ZAMIENNEJ ŁOŻNICE I ZATWIERDZONYM WODNEM GAŚNICZYM. PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICE PONOWNIE NAPEŁNIĆ!

ŚRODEK GAŚNICZY: 4 kg BUREK S ABC
CZYNNIK NAPEŁNIAJĄCY: AZOT 15 bar W TEMP. +30 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 1293/2012 WG PN-EN 37 TYP GP-4x ABC/MM

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062